

APPLIKATIONSHILFEN

DESCOMAT VARIO



DOSIERANLAGE

1 / 2

Mikroprozessorgesteuert

Zwei frei einstellbare Mengen-Konzentrations-Variationen

Zertifiziert nach RKI (Prüfnummer: 99297.2)



APPLIKATIONSHILFEN

DESCOMAT VARIO



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 2

Der **DESCOMAT VARIO** bietet den Vorteil, ein Produkt mit zwei frei einstellbaren Mengen-Konzentrations-Variationen zu programmieren. Das Display informiert den Anwender über die eingestellten Konzentrationen und Mengen. Damit

kann ein Produkt in verschiedenen Risikobereichen oder mit unterschiedlichen Leistungswerten eingesetzt werden.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Besonders anwenderfreundlich

- Einfache und übersichtliche Bedienung und Überwachung
- Dosierung von 0,25 % - 10,0 % in 0,05 %-Schritten
- Entnahmemenge von 0,5 – 60 l
- Alle Systemzustände werden auf dem vierzeiligen Display dargestellt
- Auslesemöglichkeit sämtlicher Entnahme und Systemdaten per USB und PC (optional)
- Äußerst kompakte Bauweise
- Geschlossene Systembauweise ohne offene Fließstrecken, die verkeimen oder verkalken können
- Gehäuse mit abschließbarer Tür, sodass kein Werkzeug benötigt wird, um das Gerät zu öffnen
- Komplett aus Edelstahl und anderen korrosionsfreien Werkstoffen gefertigt
- Arbeitsweise nach den Richtlinien von BAM und RKI
- Es können ausschließlich Desinfektionsmittel dosiert werden. Die Anwendung mit Reinigern ist nicht möglich.

Inbetriebnahme und Wartung

Die Inbetriebnahme, die Einweisung des Bedienungspersonals sowie Wartung des Gerätes erfolgt durch unsere Techniker.

Technische Daten

Entnahmeleistung:	480 l/h bzw. 8 l/min
Fließdruck:	min. 1,5 bar bis max. 7 bar
Mindestabnahme:	0,5 Liter
Toleranzbereich Dosierung:	max. + 6 %
Behältergröße für Konzentrat:	5-Liter-Kanister (Sondergrößen möglich)
Stromversorgung:	230 V/50 Hz
Steuerspannung:	8 V/24 V
Leistung:	9 W standby/105 W max.
Zuleitung:	Schuko-Stecker Länge 1,3 m
Gewicht:	8 kg
Wasseranschluss:	½" AG
Wasserauslauf:	¾" Edelstahl-Schwenkauslauf

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Größe HxBxT	Art. Nr.
DESCOMAT VARIO	Dosieranlage	1	30 x 20 x 18 cm	00-904V-DT



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.